


DIMENSIONI (mm)



MODELLO		L 35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Passo	X	2760	3350	3845 ⁵	4175 ⁵
Lunghezza autotelaio	K	5295	6015	7032	7565
Lunghezza carroz. min ⁽¹⁾	W	3535	4265	5272	5805
Lunghezza carroz. max ⁽¹⁾	W	3820	4500	5512	6040
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1555	2077	2280
Altezza telaio	T	730	720	720	720
Altezza cabina	H	2150	2160	2160	2160
Larghezza autotelaio	L			1865	
Larghezza cabina ⁽²⁾	L1			1815	
Larghezza carrozzeria ⁽³⁾	C			2120	
Asse anteriore – retro cabina	Dmin			650	
Sbalzo anteriore	A			1100	
Ingombro telaio	I			700	
Carreggiata anteriore	C1			1395	
Carreggiata posteriore	C2			1425	
Altezza minima da terra	-			190	

PESI (kg)					
Tara in ordine di marcia ⁽⁴⁾	2105	2135	2215	2255	
Tara asse anteriore	1500	1500	1540	1550	
Tara asse posteriore	605	635	675	705	
Massa minima del veicolo completato					
Massa totale a terra			3500		
Massa ammisible asse ant/post			2100 / 2435		
Massa rimorchiabile non frenata/frenata			750 / 3500		

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Esclusi indicatori di direzione e specchi retrovisori
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1815/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- La tara comprende gli utensili, la ruota di scorta, il serbatoio pieno e il conducente, optional esclusi. Tara full optional passo: F 2225 Kg (1560/665); H 2275 Kg (1574/701); K 2355 Kg (1614/741); L 2395 kg (1624/771). Cambio NEES +35 Kg (25/10)
- Passo trasformato